

Leistungsbeschreibung Verglasung, Haus- & Terrassentüren, Raffstore und Gipskartonarbeiten

Bauherr:

1. VERGLASUNG

Das Fachwerk ermöglicht eine Bodentiefe, großzügige Verglasung mit UNITOP-Wärmeschutz-Isolierglas - Ug-Wert: 0,5 in den Türen 0,6 W/m²K (Füllung: Argon) -. Die Verglasung wird zwischen die Stiele in die klar gegliederte Konstruktion eingesetzt. In den Giebeln wird zwischen den Deckenbalken wird eine Oberverglasung eingebaut.

2. HAUSEINGANGSELEMENT

Die Haustür ist eine massive Holz-Rahmen-Konstruktion mit glattem, geschlossenem Türblatt. Die Seitenteile unterstreichen die besondere transparente Architektur des Hauses. Die einzelnen Scheiben werden mit Wärmeschutz-Isolierglas (U-Wert 0,5 W/m²K) geliefert. Der Anstrich erfolgt mit umweltfreundlicher Farbe. Das Türblatt kann in einer Kontrastfarbe gestrichen werden. Das Haustürblatt wird mit einem Profilzylinder-Sicherheitsschloss mit 3-fach-Verriegelung und Bandseitensicherungen als Aushebelschutz geliefert. Stoßgriff und Beschlag: mit einem Stoßgriff in Edelstahl, 1 m lang, gerade Form mit schrägen Füßen und einer Türdrückergarnitur „Amsterdam“ in Edelstahl der Firma Hoppe.Edelstahl.

3. FENSTER

Die Fenster und Fenstertüren werden nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Rahmen und Flügel aus 78 mm starkem Holz, mit einem Anstrich auf umweltfreundlicher Acrylbasis. Alle Fenster und Fenstertüren erhalten Dreh-Kippbeschläge, mit integrierter Einstiegssicherung. Fenstergriffe: alufarben. Im Dachgeschoss werden Stück Dreh-Kipp-Türen, im Erdgeschoss werden im Büro 1 Stück Dreh-Dreh- Kipp-Fenster, in der Dusche Stück Kipp-Fenster und im Wohnzimmer Stück Hebe-Schiebe-Tür eingesetzt. Glas mit einem Ug-Wert von 0,5, feststehende Scheiben mit einem Ug-Wert von 0,5.

4. RAFFSTORES

Lieferung von Montage von Leichtmetall-Raffstore, Typ 80 S. Bedienung durch Motor, Lamellen ungebördelt, jede 3. Lamelle beidseitig genippelt. Die Windsicherung erfolgt durch seitliche Führungsschienen oder an Kunststoffseile. Außer der Lamellen sind sämtliche Aluminiumteile pulverbeschichtet nach gültiger Farbkarte (außer: Perlfarben mit Glimmereffekt, Tarnfarben und Leuchtfarben). Die Lamellen sind einbrennlackiert.

Blender-Varste, August.2018

Massiv Elemente Bau
GmbH & Co.KG